

אפור H 7464 BPX

תנור בנוי פירוליטי

תנור אפייה בנוי ללא ידיד עם תצוגת DirectSensor, חיישן מזון, אפייה ובישול בלחות, TasteControl וניקוי פירוליטי.

מק"ט: M5A552345 / מקור: מחירון Miele ישראל 4/2026

מידע כללי
H 7464 BPX

סוג מכשיר ועיצוב
ללא ידיד ArtLine
תנור אפייה בנוי
הפעלה: DirectSensor – לוח בקרה עם כפתורי חיישן מגע שטוחים, ללא כפתורים בולטים, לניקוי קל ותפעול אינטואיטיבי.
דלת ללא ידיד
בקרה: DirectSensor

תכונות נוחות
חיישנים בתא מזהים את שלב הבישול בפועל ומתאימים – TasteControl אוטומטית את מהלך התוכנית כדי למנוע ייבוש יתר או בישול חסר.
חיבור המכשיר לרשת הבית מאפשר הפעלה, מעקב וקבלת – Miele@home התראות מהאפליקציה מכל מקום, וכן עדכוני תוכנה עתידיים מרחוק.
חימום מהיר
מסילות טלסקופיות FlexiClip – גישה נוחה ובטוחה
תאורת תא: נורת LED אחת
חימום מוקדם
חיישן מזון חוטי
שמירת חום
פונקציית Crisp
אפייה ובישול בלחות

מצבי הפעלה
הפשרה
צלייה אוטומטית
טורבו אקטיבי
אפייה אינטנסיבית
חום עליון/תחתון
חום תחתון
טורבו גריל
גריל
Eco Fan Heat
תכניות אוטומטיות
תכניות אוטומטיות מותאמות מדינה
עם חום עליון/תחתון Moisture Plus
עם טורבו אקטיבי Moisture Plus



- תצוגת DirectSensor
- פתיחה ללא ידיד Touch2Open
- אפייה ובישול בלחות - Moisture Plus
- למניעת בישול יתר TasteControl
- ניקוי עצמי פירוליטי ו-PyroFit
- קישוריות Miele@home

אפור H 7464 BPX

תנור בנוי פירוליטי

תנור אפייה בנוי ללא ידית עם תצוגת DirectSensor, חיישן מזון, אפייה ובישול בלחות, TasteControl וניקוי פירוליטי.

מק"ט: M5A552345 / מקור: מחירון Miele ישראל 4/2026

מצבי הפעלה (המשך)
• עם אפייה אינטנסיבית Moisture Plus
נוחות שימוש
• סוג פיקוד: DirectSensor – לוח בקרה עם כפתורי חיישן מגע שטוחים, ללא כפתורים בולטים, לניקוי קל ותפעול אינטואיטיבי.
• קישוריות Miele@home – חיבור המכשיר לרשת הבית מאפשר הפעלה, מעקב וקבלת התראות מהאפליקציה מכל מקום, וכן עדכוני תוכנה עתידיים מרחוק.
• תצוגת DirectSensor
• מנגנון קפיצי מסייע לפתיחת הדלת בעדינות ומונע טריקה או – SoftOpen פתיחה פתאומית וחדה.
• Touch2Open
• אפשרות להחליף את שפת התצוגה בין מגוון רחב של שפות – MultiLingua ישירות מתפריט המכשיר.
• הזרקת אדים מתוזמנת
• תצוגת שעה ותאריך
• סנכרון שעון
• טיימר
• תכנות תחילת משך בישול
• תכנות סיום משך בישול
• תכנות משך בישול
• תצוגת טמפרטורה בפועל
• תצוגת טמפרטורת יעד
• צליל בהגעה לטמפרטורה
• טמפרטורה מומלצת
• תכניות משתמש
• הגדרות אישיות

יעילות	
A+	דירוג יעילות אנרגטית
1.10 קוט"ש	צריכת אנרגיה במחזור רגיל
0.71 קוט"ש	צריכת אנרגיה במחזור טורבו
כן	ניצול אוטומטי של חום שיורי
0.3 W	צריכת חשמל במצב כבוי
0.8 W	צריכת חשמל במצב המתנה
2.0 W	צריכת חשמל בהמתנה מקוונת
20 דקות	מעבר אוטומטי למצבי חיסכון



- תצוגת DirectSensor
- פתיחה ללא ידית Touch2Open
- אפייה ובישול בלחות - Moisture Plus
- למניעת בישול יתר TasteControl
- ניקוי עצמי פירוליטי ו-PyroFit
- קישוריות Miele@home

אפור H 7464 BPX

תנור בנוי פירוליטי

תנור אפייה בנוי ללא ידיד עם תצוגת DirectSensor, חיישן מזון, אפייה ובישול בלחות, TasteControl וניקוי פירוליטי.

מק"ט: M5A552345 / מקור: מחירון Miele ישראל 4/2026

ניקוי ותחזוקה
• ניקוי פירוליטי
• ניקוי ותחזוקה קלים – PerfectClean

בטיחות
• קירור חזית
• נעילת בטיחות
• כיבוי בטיחותי

נתונים טכניים	
נפח תא אפייה	76 ליטר
גובה נישא	590-595
רוחב נישא	560-568
טווח טמפרטורה	30-300°C
טמפרטורה מרבית	300°C
הספק כולל	3.6 kW
מתח / חיבור חשמל	220-240 V
מידות המכשיר	568 × 596 × 595 מ"מ
מידות נישא	550 × 590-595 × 560-568 מ"מ
משקל	47 ק"ג

אביזרים כלולים
• תבנית אפייה HBB 71 עם 1 PerfectClean
• תבנית אוניברסלית HUBB 71 עם 1 PerfectClean
• רשת אפייה וצלייה 1 PyroFit
• מסילות 1 FlexiClip PyroFit זוג
• חיישן מזון חוטי: 1
• מסילות צד נשלפות 1 PyroFit זוג
• טבליות להסרת אבנית: 2

שפות תצוגה זמינות
• שפות תצוגה זמינות באמצעות MultiLingua: אוקראינית, רוסית, צ'כית, טורקית, איטלקית, דנית, יוונית, סינית מבושטת, נורווגית, קרואטית, הולנדית, יפנית, אנגלית, ספרדית, צרפתית, קוריאנית, פינית, רומנית, פולנית, סלובנית, סרבית, הונגרית, שוודית, מלאית, סינית מסורתית, ערבית, פורטוגזית, גרמנית וסלובקית



- תצוגת DirectSensor
- פתיחה ללא ידיד Touch2Open
- אפייה ובישול בלחות - Moisture Plus
- למניעת בישול יתר TasteControl
- ניקוי עצמי פירוליטי ו-PyroFit
- קישוריות Miele@home

אפור H 7464 BPX

תנור בנוי פירוליטי

תנור אפייה בנוי ללא ידיד עם תצוגת DirectSensor, חיישן מזון, אפייה ובישול בלחות, TasteControl וניקוי פירוליטי.

מק"ט: M5A552345 / מקור: מחירון Miele ישראל 4/2026

סקיצת התקנה

