

Miele

KMDA 7876 FL-U – Induction hob with integrated vapour extraction
800 mm | Extraction and recirculation | SilenceMotor | PowerFlex XL
cooking area | MattFinish

ה-TwoInOne השקט של Miele – מנוע Silence
משטח אלגנטי לעיצוב מטבח ייחודי – גימור מט
שטח נדיב – 4 אזורי בישול ובהם 2 אזורי PowerFlex XL
קישוריות Con@ctivity ו-Miele@home
התקנה גמישה – Plug & Play, מיחזור אוויר או פליטה החוצה

מק"ט: 9002635 / מחיר: 27,990 ₪ / מקור: מחירון ישראל 4/2026 Miele



מידע כללי

- MattFinish
- סדרה: Diamond
- סוג התקנה: Induction hob with integrated vapour extraction

מצבי הפעלה

- Exhaust air guided with optional accessories: DFK-xxxx,DMK 150-1
- Recirculation air guided with optional accessories: DFK-xxxx,DUU 1500,DUU 600
- Unguided recirculation air (Plug&Play installation)
- עיצוב: Elegant glass ceramic surface
- שקוע
- צבע משטח הקרמיקה: Matt black
- התקנה שטוחה
- Scratch-resistant surface: MattFinish
- Anti-fingerprint effect
- Flush fit extractor
- Colour of cover grille: Black
- Grease filter colour: Black
- מספר אזורי בישול: 4

יעילות

- Energy efficiency class (A+++ to D): A+
- Annual energy consumption in kWh/year: 31,3
- צריכה במצב כבוי (0,3 W):
- Fluid dynamic efficiency class: A
- צריכה בהמתנה מקוונת (2,0 W):

•	זמן לכיבוי אוטומטי (דק'): 10
•	זמן למעבר להמתנה (דק'): 10
•	זמן למעבר להמתנה מקוונת (דק'): 10
•	Lighting efficiency class: NA
•	Grease filtering efficiency class: A

ניקוי ותחזוקה	
•	זכוכית קרמית קלה לניקוי
•	Easy-to-clean canopy interior – CleanCover
•	Wipe protection
•	Quick cleaning of cooker hood interior
•	Intensive cleaning of cooker hood interior
•	Filter system: Number of dishwasher-safe stainless steel grease filters (10-ply)
•	Exhaust air: Air throughput at min. level (m³/h) according to EN 61591
•	205
•	Air throughput at max. level (m³/h) according to EN 61591: 533
•	Air throughput in Intensive level (m³/h) according to EN: 61591
•	606
•	Sound power at min. level (dB(A) re 1 pW) according to: EN 60704-3
•	Sound power at max. level (dB(A) re 1 pW) according to: EN 60704-3
•	Sound power in Booster level (dB(A) re 1 pW) acc. to EN: 60704-3 to EN 60704-2-13

בטיחות	
•	נעילת לוח הבקרה
•	נעילת מערכת
•	מאוורר קירור משולב
•	הגנה מפני התחממות יתר
•	חיווי חום שיורי
•	Connection for window contact switch

נתונים טכניים	
•	רוחב (מ"מ): 800
•	גובה (מ"מ): 238
•	עומק (מ"מ): installation installation installation 520
•	גובה הגוף כולל קופסת חיבור (מ"מ): installation 238
•	משקל (ק"ג): installation 20
•	804 installation
•	הספק כולל (קו"ט): 7,50

•	מתח (V): 230
•	תדר (Hz): 50-60
•	אורך כבל החשמל (מ'): 1,6
•	Mains cable
•	Active charcoal filter DKF 35-P
•	Plug&Play adapter
•	KMDA7676-1FL, KMDA7876-1FL, KMDA7676FL,: KMDA7876FL – Side view flush+X cabinet wall and an adjacent room wall or furniture., ②The removable collection tray and the cleaning flap must be accessible after installation., , x Dimension by which the worktop depth is greater than 600 mm. cabinet wall and an adjacent room wall or furniture., ②The removable collection tray and the cleaning flap must be accessible after installation. cabinet wall and an adjacent room wall or furniture., ② cabinet wall and an adjacent room wall or furniture., ②The removable collection tray and the cleaning flap must be accessible after installation. observed. If the carcass rear wall is > 555 mm from the worktop front, the Plug&Play adapter must be extended with a supplementary set from Miele., ②The removable drip tray and the cleaning flap must be accessible after installation., ③The cross-section of the vent opening must be at least 425 cm²., ④Distance from the front of the lower box to the end of the plug & play adapter, , x observed., ②The removable collection tray and the cleaning flap must be accessible after installation., ③The cross-section of the ventilation opening must be at least observed. If the carcass rear wall is > 555 mm from the worktop front, the Plug&Play adapter must be extended with a supplementary set from Miele., ②The removable drip tray and the cleaning flap must be accessible after installation., ③The cross-section of the vent opening must be at least 425 cm²., ④Distance from the front of the lower box to the end of the plug & play adapter, , x observed., ②The removable collection tray and the cleaning flap must be accessible after installation., ③The cross-section of the vent opening must be at least