

H 7860 BP Black

תנור • שחור

מק"ט: M5A552332



■ מצב שבת ויום טוב

■ תנור בנוי 60 ס"מ

■ מצלמה עליונה

■ נפח פנימי של 76 ליטר

■ מסילה טלסקופית FlexiClip

■ 30 תוכניות אוטומטיות

מידע כללי

מק"ט דגם יצרן	11093780
מזהה דגם	H 7860 BP Black
מספר EAN	4002516157007
דרגת מוצר	Diamond

סוג מכשיר ועיצוב

צבע המכשיר	שחור אובסידיאן
תנור	
VitroLine	

מצבי הפעלה

הפשרה	
טורבו אקטיבי	
צלייה אוטומטית	
גריל קטן	
אפייה ובישול בלחות עם חום עליון/תחתון	
אפייה אינטנסיבית	
בישול בטמפרטורה נמוכה	
שימושים מיוחדים	
טורבו גריל	
טורבו חסכוני	
תוכניות אוטומטיות	

תכונות נוחות



תצוגה	M Touch
מדחום נעיצה	ללא כבל
TasteControl	
חימום מהיר	
חימום מוקדם	
שמירת חום	
Crisp Function	
קישוריות Miele@home	
מצלמה בתא האפייה / FoodView	
SoftOpen	
SoftClose	
MultiLingua	
MyMiele — תפריט אישי	
תפריט עזרה	
תזמון הזרקת אדים	
צלילי התראה	
סנכרון שעון	
תצוגת תאריך	
טיימר	
תכנות תחילת בישול	
תכנות סיום בישול	
תכנות משך בישול	
תצוגת טמפרטורה בפועל	
תצוגת טמפרטורת יעד	
צליל בהגעה לטמפרטורה הרצויה	
טמפרטורה מומלצת	
תוכניות משתמש	
מצב שבת	
הגדרות אישיות	

תכונות חכמות


מתכונים	
Smart Food ID	
שליטה קולית Alexa	
התראות באפליקציה	
RemoteUpdate	
שילוב בבית חכם	

יעילות		
A+	דירוג אנרגטי	
20	זמן לכיבוי אוטומטי (דק')	
20	זמן למעבר להמתנה (דק')	
0.3	צריכה במצב כבוי (W)	
0.8	צריכה בהמתנה (W)	
2.0	צריכה בהמתנה מקוונת (W)	
	ניצול אוטומטי של חום שיורי	
נתונים טכניים		
76	נפח תא האפייה (ליטר)	
5	מספר מפלסי מסילה	
BrilliantLight	תאורת התא	
560	רוחב נישא מינימלי (מ"מ)	
568	רוחב נישא מקסימלי (מ"מ)	
590	גובה נישא מינימלי (מ"מ)	
595	גובה נישא מקסימלי (מ"מ)	
550	עומק נישא (מ"מ)	
47.0	משקל (ק"ג)	
1	מספר פאזות	
1.50 מ'	אורך כבל חשמל	
3.70	הספק כולל (kW)	
220-240	מתח (V)	
50	תדר (Hz)	
16	נתיך (A)	
שירות	החלפת נורות	
	מפלסי מסילה ממוספרים	
אביזרים כלולים		
2	טבליות להסרת אבנית	
1	תבנית אפייה HBB 71 עם PerfectClean	
1	תבנית אוניברסלית HBB 71 עם PerfectClean	
1	רשת אפייה וצלייה PyroFit	
1	מסילות טלסקופיות FlexiClip PyroFit	
1	מדחום נעיצה אלחוטי	
1	מסילות צד PyroFit נשלפות (זוג)	
ניקוי ותחזוקה		
	ניקוי פירוליטי עצמי	
	ממיר קטליטי	
	גוף חימום גריל מתקפל	
	דלת CleanGlass — זכוכית קלה לניקוי	
בטיחות		
	מערכת קירור וחזית קרה למגע	
	כיבוי בטיחותי	
	נעילת מערכת	
	נעילת דלת בניקוי פירוליטי	
	נעילת חיישנים	
טכנולוגיית אדים ואספקת מים		
1.10	הספק מחולל האדים (קו"ט)	
	צינור שאיבת מים	





If the oven is to be installed under a hob, follow the instructions for installing the hob and the height of the hob.



1) Mains connection cable, L=2000 mm, 2) No connection in this area, 3) Lüftungsausschnitt min. 150 cm²

H7000 handle, glass, installation drawings

1) 400 mm, 2) 360 mm, 3) 47 mm, 4) 27 mm, 5) 32.5 mm

