

## KM 7373 FL

כיריים אינדוקציה · שחור

מק"ט: 9000739



- כיריים אינדוקציה
- 4 אזורי בישול, מהם 1 משטח בישול גמיש
- חיבור חשמל תלת פאזי
- מנגנון אלחוטי להפעלה וכיבוי קולט
- רוחב ס"מ (ניתן להתקנה בקו אפס) 80
- זכוכית קרמית

### מידע כללי

|               |               |
|---------------|---------------|
| מזהה דגם      | KM 7373 FL    |
| מק"ט דגם יצרן | 12399730      |
| מספר EAN      | 4002516733089 |
| דרגת מוצר     | כסף           |

### סוג מכשיר ועיצוב

|                    |      |
|--------------------|------|
| צבע הזכוכית הקרמית | שחור |
| משטח זכוכית קרמית  |      |
| שקוע               |      |
| התקנה שטוחה        |      |

### מצבי הפעלה

|            |           |
|------------|-----------|
| מצבי הפעלה | אינדוקציה |
|------------|-----------|

### תכונות נוחות

|                             |               |
|-----------------------------|---------------|
| הפעלה בחיישני מגע           | ComfortSelect |
| צבע התצוגה                  | צהוב          |
| קישוריות Miele@home         |               |
| Con@ctivity                 |               |
| זיהוי סיר וגודלו            |               |
| זיהוי סיר רציף              |               |
| פונקציית Stop & Go          |               |
| שחזור הגדרות                |               |
| טיימר                       |               |
| כיבוי בטיחותי               |               |
| חימום אוטומטי               |               |
| שמירת חום                   |               |
| הגדרות אישיות (למשל צלילים) |               |

### פירוט אזורי ומשטחי הבישול

|                    |   |
|--------------------|---|
| מספר אזורי בישול   | 4 |
| מספר משטחי בישול   | 1 |
| מספר סירים מקסימלי | 4 |

### אזור / משטח בישול ראשון

|                            |                |
|----------------------------|----------------|
| מיקום                      | קדמי שמאל      |
| גודל (מ"מ)                 | Ø 110-220      |
| סוג                        | טבעת דו-מעגלית |
| הספק מקסימלי (ואט)         | 2300           |
| הספק Booster מקסימלי (ואט) | 3000           |

### אזור / משטח בישול שני

|                            |                |
|----------------------------|----------------|
| מיקום                      | אחורי שמאל     |
| גודל (מ"מ)                 | Ø 90-160       |
| סוג                        | טבעת דו-מעגלית |
| הספק מקסימלי (ואט)         | 1350           |
| הספק Booster מקסימלי (ואט) | 1850           |

### אזור / משטח בישול שלישי

|                            |                 |
|----------------------------|-----------------|
| גודל (מ"מ)                 | 210x400         |
| מיקום                      | ימין            |
| הספק מקסימלי (ואט)         | 3000            |
| סוג                        | אזור בישול Flex |
| הספק Booster מקסימלי (ואט) | 3650            |

### אזורי PowerFlex

|                            |                 |
|----------------------------|-----------------|
| סוג                        | אזור בישול Flex |
| גודל (מ"מ)                 | Ø 110-210       |
| הספק מקסימלי (ואט)         | 2100            |
| הספק Booster מקסימלי (ואט) | 3000            |

| תכונות חכמות                                  |                   |
|-----------------------------------------------|-------------------|
| מתכונים                                       | ■                 |
| התראות באפליקציה                              | ■                 |
| שילוב בבית חכם                                | ■                 |
| יעילות                                        |                   |
| צריכה במצב כבוי (W)                           | 0.5 ■             |
| צריכה בהמתנה (W)                              | 0.8 ■             |
| צריכה בהמתנה מקוונת (W)                       | 2.0 ■             |
| זמן לכיבוי אוטומטי (דק')                      | 10 ■              |
| זמן למעבר להמתנה (דק')                        | 10 ■              |
| ניצול חום שיורי                               | ■                 |
| נתונים טכניים                                 |                   |
| רוחב (מ"מ)                                    | 800 ■             |
| גובה (מ"מ)                                    | 53 ■              |
| עומק (מ"מ)                                    | 520 ■             |
| מידות חיתוך (רוחב, מ"מ) בהתקנה על פני השטח    | 750 mm – 780 mm ■ |
| מידות חיתוך (עומק, מ"מ) בהתקנה על פני השטח    | 490 mm – 500 mm ■ |
| מידות חיתוך פנימיות (רוחב, מ"מ) בהתקנה שקועה  | 780 ■             |
| מידות חיתוך פנימיות (עומק, מ"מ) בהתקנה שקועה  | 500 ■             |
| משקל (ק"ג)                                    | 11 ■              |
| מידות חיתוך חיצוניות (רוחב, מ"מ) בהתקנה שקועה | 804 ■             |
| מידות חיתוך חיצוניות (עומק, מ"מ) בהתקנה שקועה | 524 ■             |
| הספק כולל (kW)                                | 7.30 ■            |
| אורך כבל החשמל (מ')                           | 1.4 ■             |
| מתח (V)                                       | 230 ■             |
| תדר (Hz)                                      | 50-60 ■           |
| סוג התקנה                                     |                   |
| פועלת ללא תלות בתנור                          | ■                 |
| אביזרים כלולים                                |                   |
| כבל חשמל                                      | ■                 |
| קיים                                          |                   |
| ניקוי ותחזוקה                                 |                   |
| זכוכית קרמית קלה לניקוי                       | ■                 |
| בטיחות                                        |                   |
| נעילת הפעלה                                   | ■                 |
| נעילת מערכת                                   | ■                 |
| מאוורר קירור משולב                            | ■                 |
| הגנה מפני חימום יתר                           | ■                 |
| חיווי חום שיורי                               | ■                 |



